



GLOGAR BAGNI AD ULTRASUONI MU-90L LCD

CHF 6'771.30

Attrezzatura

Tempo di lavaggio programmabile 1-30 minuti

Temperatura 20-75 ° regolabile digitalmente

Funzione a impulsi per un rapido degasaggio

Visualizzazione e memorizzazione di tempo e

temperatura

AUTO-OFF Spegnimento automatico dopo due ore di inattività

Specificazioni

Capacità Vasca 90 litri

Dimensioni esterne LxLxH 750 x 650 x 850 mm

Frequenza ultrasuoni 38 kHz

opzionalmente disponibile anche con 25 kHz

Voltaggio 400 V

PRODUCT DESCRIPTION

Gli ultrasuoni ad alte prestazioni Glogar della serie MU sono versatili e vengono utilizzati nell'area di produzione e officina, nonché nell'industria medica e farmaceutica.

I dispositivi sono realizzati interamente in acciaio inossidabile e dotati di trasmettitori ultrasonici ad alta efficienza da 38 kHz e 40 kHz.

Se c'è molto olio o grasso, l'olio viene separato dalla vasca di pulizia mediante lavaggio superficiale.

La **lavorazione robusta** e **precisa**, nonché l'ottimo **rapporto qualità-prezzo**, rendono i dispositivi della serie MU la soluzione a tutto tondo ideale.

Attrezzatura

Tempo di lavaggio programmabile 1-30 minuti

Temperatura 20-75 ° regolabile digitalmente

Funzione a impulsi per un rapido degasaggio

Visualizzazione e memorizzazione di tempo e temperatura

AUTO-OFF Spegnimento automatico dopo due ore di inattività

Specificazioni

| | |
|--|---------------------------------------|
| Capacità Vasca | 90 litri |
| Dimensioni esterne LxLxH | 750 x 650 x 850 mm |
| Frequenza ultrasuoni | 38 kHz opzionalmente anche con 25 kHz |
| Potenza ultrasonica efficace | 750 W |
| Potenza ultrasuoni max. | 1.500 W |
| Potenza di riscaldamento | 4.000 W |
| Assorbimento totale | 5.000 W |
| Protezione contro il funzionamento a secco | sì |
| Funzione Degas | sì |
| Funzione Sweep | sì |
| Rubinetto di scarico Ø | 3/4" |
| Voltaggio | 400 V |
| Dimensioni interne cesto LxLxA | 540 x 320 x 280 mm |
| Coperchio in acciaio inossidabile | Coperchio a cerniera |

