



GLOGAR METALLREINIGUNGSANLAGE L190 E

CHF 35'742.60

Technische Daten

Korbdurchmesser	1300 x 1300 mm
Nutzhöhe	900 mm
Max. Beladegewicht	700 kg
Spritzdruck	4,3 bar

BESCHREIBUNG

Mit der Spritzreinigungsanlage L190 E, bietet GLOGAR die ideale Reinigungsanlage wenn grosse Teile mit starken bis extremen Verunreinigungen entfettet oder gereinigt werden müssen.

Bereits in der Standardversion ist die L190 E Spritzreinigungsanlage selbstverständlich komplett aus Edelstahl, mit einer pneumatischer Hubtür, einem Beladewagen oder einem Beladetisch vor der Anlage sowie einer Dampfschwadenabsaugung ausgestattet. Auch eine automatische Frischwassernachfüllung gehört zur Serienausstattung dieser äusserst effizienten Drehkorbwaschanlagen. Die L160 E gibt es selbstverständlich nicht nur als Einkammer-Spritzreinigungsanlage, sondern auch als 2-Tanksystem (Typ L192 E) oder 3-Tanksystem. (Typ L193 E)

Diese Spritzreinigungsanlage bietet ein hervorragendes Reinigungsergebnis, basierend auf dem Zusammenspiel des Spritzbildes (3-seitig) der Reinigungsanlage, der hohen Reinigungstemperatur (bis zu 80°C) und der Reinigungschemie (aus der eigenen Entwicklung). Die **GLOGAR** Spritzreinigungsanlage ist raumsparendend aufgebaut, verfügt über eine einfache Bedienung sowie einer umfangreichen Anzahl von möglichen Zusatzausstattungen. Sie kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden.

Technische Daten

Technische Daten

Korbdurchmesser	1300 x 1300 mm
Nutzhöhe	900 mm

Max. Beladegewicht 700 kg

Spritzdruck 4,3 bar

Standard für Frontloader

- Dampfschwadenabsaugung mit Zwangsentlüftung und Kondensatrückführung
- Isolierung der kompletten Anlage
- Niveauregulierung und automatische Frischwassernachfüllung
- ausziehbarer Korb inkl. Zubringerwagen/Transportwagen
- komplette Anlage innen und außen in Edelstahl gefertigt
- Revisionsluke seitlich an jedem Tank

