



GLOGAR SPRITZREINIGUNGSANLAGE L160 E

CHF 31'091.90

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Korbdurchmesser | 1100 x 1100 mm |
| Nutzhöhe | 800 mm |
| Max. Beladegewicht | 700 kg |
| Spritzdruck | 4 bar |

BESCHREIBUNG

Mit der Spritzreinigungsanlage L160 E, bietet GLOGAR die ideale Reinigungsanlage wenn grosse Teile mit starken bis extremen Verunreinigungen entfettet oder gereinigt werden müssen.

Bereits in der Standardversion ist die L160 E Spritzreinigungsanlage selbstverständlich komplett aus Edelstahl, mit einer pneumatischer Hubtür, einem Beladewagen oder einem Beladetisch vor der Anlage sowie einer Dampfschwadenabsaugung ausgestattet. Auch eine automatische Frischwassernachfüllung gehört zur Serienausstattung dieser äusserst effizienten Drehkorbwaschanlagen. Die L160 E gibt es selbstverständlich nicht nur als Einkammer-Spritzreinigungsanlage, sondern auch als 2-Tanksystem (Typ L162 E) oder 3-Tanksystem. (Typ L163 E)

Diese Spritzreinigungsanlage bietet ein hervorragendes Reinigungsergebnis, basierend auf dem Zusammenspiel des Spritzbildes (3-seitig) der Reinigungsanlage, der hohen Reinigungstemperatur (bis zu 80°C) und der Reinigungschemie (aus der eigenen Entwicklung). Die **GLOGAR** Spritzreinigungsanlage ist raumsparendend aufgebaut, verfügt über eine einfache Bedienung sowie einer umfangreichen Anzahl von möglichen Zusatzausstattungen. Sie kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden.

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Korbdurchmesser | 1100 x 1100 mm |
| Nutzhöhe | 800 mm |
| Max. Beladegewicht | 700 kg |
| Spritzdruck | 4 bar |

Standardausstattung für Frontloader

- Dampfschwadenabsaugung mit Zwangsentlüftung und Kondensatrückführung
- Isolierung der kompletten Anlage
- Niveauregulierung und automatische Frischwassernachfüllung
- ausziehbarer Korb inkl. Zubringerwagen/Transportwagen
- komplette Anlage innen und außen in Edelstahl gefertigt
- Revisionsluke seitlich an jedem Tank

